Tecnam P92 Sea Sky

Dimensions			
Fuselage		m	
Longueur		6,3	
Hauteur		2,5	
Aile		m	
Envergure		9,3	
Surface alaire		13,2 m²	
Cabine		m	
Largeur		1,06	
Hauteur en cabine		0,91	
Masses		kg	
Masse maximum au décollage		600	
Masse à vide de référence			
Charge utile			
Bagages		20	
Facteurs charges limites		+6 / -3 g	
Motorisation		Rotax	
Type		912 ULS	
Puissance maximum*		100 HP	
Hélice			
STD		GT Bipale en Bois	
Option			
Performances	Masse max conditions ISA Km/h		
Vitesse maximum		180	
Vitesse croisière 75%		170	
VNE		210	
Vitesse de décrochage		Km/h	
Plein volets		72	
En lisse		80	
Taux de montée			
Plafond		n/a	
Distance de roulage		m	
Décollage	200	dur eau	350
Atterrissage			160

Tecnam France se réserve le droit de les modifer sans préavis

Equipement configuration standard

Instruments de vol
Compas
Badin Km/h
Altimètre à 3 aiguilles
Vario
Bille
Pitot
Prises statiques
Indicateur position volets
Indicateur position trim

Instruments moteur
Compte tours
Horamètre
Pression huile
Température huile
Température liquide refroidissement
Voltmètre
Jauges carburant G / D

Commandes
Volets électriques
Manche pilote et copilote indépendant
Roue avant conjuguée
Commande de trim électrique
Double commande de gaz
Starter
2 robinets carburant avec position ON/OFF
Contacteur démarreur
Double contacteur allumage

Electricité
Batterie 12V
Alternateur 12 V/20AMP
Témoin défaut de charge
Panneau de fusibles

Carburant
2 réservoirs structuraux contenance totale 90L
Pompe a essence mécanique
Décanteur à purge rapide
Pompe a essence électrique

Cabine
Siège pilote et copilote réglables
Accoudoir côté porte
Ceinture 3 points
Intérieur insonorisé
Pochette de rangement
Compartiment à bagages

Extérieur
Fenêtre arrière
Anneaux amarrage
Train principal floteur et/ou 4.00x6
Roue avant flotteur et/ou 4.00x6

Confort cabine
2 aérateurs réglables

GMP et hélice
Moteur Rotax 912UL 80/100 HP
4 cylindres refroidissement liquide air/eau
avec réducteur intégré.
Double allumage
Commande de gaz G/D
Bâti moteur métallique
Hélice GT bipale en bois; bord d'attaque blindés
Filtre à air
Filtre à huile
Radiateur d'eau et d'huile

Support et documentation
Garantie constructeur 2 ans
Manuel de vol
Manuel d'entretien

Options et personnalisation

Tecnam France se réserve le droit de les modifer sans préavis